

## TURBOVAC MACHINES MOBILES:

LE CHOIX PAR EXCELLENCE POUR LES BOUCHERIES, LES RESTAURANTS, LES CUISINES D'HÔTEL, LES HÔPITAUX, LES TRAITEURS ET L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE.

### 3 gammes de produits:

1. Couvercle transparent, contrôle visuel, par exemple pour le conditionnement des produits humides et liquides.
2. Toute la gamme de machines sous-vide industrielles en acier inoxydable, facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses.
3. La gamme aluminium un excellent rapport qualité prix.

"POLYVALENT"



MOBILE M10, M20, M30

## CARACTÉRISTIQUES M10, M20 & M30

Couvercle transparent et chambre en acier inoxydable

	LONGUEUR DE SOUDURE	HAUTEUR MAXIMUM DU PRODUIT	DIMENSION UTILE DE LA CHAMBRE (LXPXH)	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (LXPXH)	TENSION STANDARD*	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	POIDS
<b>M10</b>	2 x 420	220	440 x 420 x 220	665 x 640 x 1020	230-1-50hz/400-3-50 Hz	1,3-3,3 kW	120 kg
<b>M20</b>	2 x 520	220	500 x 520 x 220	730 x 790 x 1020	400-3-50 Hz	3,3 kW	180 kg
<b>M30</b>	320	100	800 x 320 x 100	985 x 515 x 1020	230-1-50 Hz/400-3-50 Hz	1,3-3,3 kW	140 kg

Dimensions en mm \*Les machines peuvent être livrées avec toutes les tensions requises dans le monde

## OPTIONS M10, M20 & M30

	CONTRÔLE DU TEMPS DIGITAL	CONTRÔLE SENSOR	SOUDURE	CONFIGURATION DE SOUDURE	GAZ	CAPACITÉ DE LA POMPE M <sup>3</sup>	TEMPS DE CYCLE
<b>M10</b>	1 ou 10 programmes	sensor/H <sub>2</sub> O	double soudure /CC/CCC**	S&S	gaz	21 ou 40 m <sup>3</sup>	20-40 sec
<b>M20</b>	1 ou 10 programmes	sensor/H <sub>2</sub> O	double soudure /CC/CCC	S&S	gaz	40 ou 63 m <sup>3</sup>	25-35 sec
<b>M30</b>	1 ou 10 programmes	sensor/H <sub>2</sub> O	double soudure /CC/CCC	S&S	gaz	21, 40 ou 63 m <sup>3</sup>	20-25 sec

\*\*CC = Coupe propre (Clean Cut), CCC = Coupe propre et contrôlé (Clean Cut Controlled)

## CONFIGURATION DE SOUDURE M10, M20 & M30

